

Descriptif machine TRP/8 x 900 (Type AN09)



Description de la machine

Cette machine TRP/8 est une machine de sérigraphie industrielle automatique spéciale destinée à l'impression sur lunettes.

Elle est composée d'une table tournante à 8 stations.

Diamètre 900 mm




Production : 1200 pièces par heure.






Modèle spécial pour l'impression sur lunettes

Caractéristiques du modèle TRP/8

Machine de sérigraphie industrielle automatique pour l'impression sur lunettes. Cette machine doit être chargée manuellement. Elle est composée des éléments suivants:

	<p>TR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Système d'avancement équipé d'une table tournante à 8 divisions avec mouvement indexé • Table équipée d'un disque de support avec 8 formes pour soutenir les formes de lunettes
	<p>NP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Système de contrôle « No object - no print » = Pas d'objet pas d'impression
	<p>SC</p>	<p>Station d'impression équipée d'un :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Système porte-écran : celui-ci permet de régler la hauteur, l'inclinaison radiale, le positionnement longitudinal et transversal. Longueur maximum de l'écran 550 mm. - Système de racle : réglage de la hauteur, de l'inclinaison radiale et de la pression.

	<p>**</p>	<p>- Déchargement automatique</p>
	<p>KP</p>	<p>- Compteur à programme avec relèvement à fibre optique</p>
	<p>IF</p>	<p>- Cabine de protection - Barrière optique sur le côté frontal (côté opérateur)</p>

- Moto-variateur : 0,75 KW
- Installation électrique prévue pour 415 V- Monophasé - 50 Hz
- Installation pneumatique avec air comprimé 5 Bar

Machine complète équipée des éléments suivants :

- Piston pour le soulèvement de la racle
- Système automatique pour fermer les lunettes pendant l'opération de déchargement
- Extra plan en aluminium, long 20 cm
- Senseur « proximity » pour lire la présence des lunettes avant la station d'impression.
- Deux éléments magnétiques avec 4 éléments de soufflage réglables (seulement pour l'air)

Ecran tactile - encoder

AdhéTech - 84 impasse de l'autoroute
chanteloup 71870 - HURIGNY - France
Tel : +33 (0)3 85 32 81 88 - www.adhetech.com -
info@adhetech.com
TVA : FR36403274889